

Настройка PRRoE на ОС Linux. На примере Linux Mint 19.2




Компьютер



Домашняя папка



Проводная сеть



Параметры сети

Сетевые соединения



Сетевые соединения

Имя

Последнее использование ▾

▼ Ethernet

Wired connection 1

сейчас



15:54

Сетевые соединения

Имя

Последнее использование ▾

▼ Ethernet



Выберите тип соединения

Выберите тип создаваемого соединения.

Если при создании VPN-соединения, оно не отображается в списке, возможно, не установлен соответствующий модуль VPN.

DSL/PPPoE ▾

Отменить

Создать...



15:58

Изменение Соединение DSL 1

Название соединения: Соединение DSL 1

Основное DSL/PPPoE Параметры PPP Прокси Параметры IPv4

Parent interface:

eth0

PPP interface:

ppp0

Имя пользователя:

111222333 (см. карту клиента)

Служба:

Пароль:

***** (см. карту клиента)

Показывать пароль

Отменить

Сохранить

Изменение Соединение DSL 1

Название соединения: Соединение DSL 1

Основное DSL/PPPoE Параметры PPP Прокси Параметры IPv4

Автоматически подключаться к этой сети, когда она доступна

Connection priority for auto-activation: 0

Все пользователи могут подключаться к этой сети

Автоматически подключаться к VPN при использовании этого соединения

При желании Вы можете включить автоматическое подключение к PPPoE, поставив во вкладке "Основное" галочку *Автоматически подключаться к этой сети, когда она доступна.*

Отменить

Сохранить